AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

INDICATOREN WEGEN

Model AW/DD700



AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

Algemene specificaties

- De DD700, een ijkwaardige, indicator verzekert een eenvoudinge dialoog met de operator door gebruik te maken van een alfanumeriek toetsenbord en een grafische display met achtergrondverlichting.
- De DD700i (RVS versie) is een ijkwaardige roestvrijstalen indicator ontworpen voor industrieel gebruik in onder meer de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie.
- Door de vele functies, de diverse programma's en de mogelijkheden tot uitbreiding biedt dit instrument uitgebreide mogelijkeheden voor de samenwerking met PLC, PC, printers en automatiseringssystemen

Functionele kenmerken

- Gewichtsdisplay met variabele cijferhoogte (16-32mm)
- Selectie uit 6 talen om berichten weer te geven.
- Weegsysteem met zelftest.
- "Auto tarra" functie en "Reset functie"
  - activatie via het toetsenbord, seriële interface of de inbegrepen ingang
- Transmissie van gewichtswaarde en gegevens.
- Personalisatie van rechtsreekse functietoesten voor directe toegang.
- Product-, klant- en nummerplaatcode management met alfanumerieke beschrijving
- Beheren van een alfanumerieke code

Toepassingen:

Beschikbare standaard software applicaties:

- Eenvoudig wegen en totaliseren
- Telprogramma
- Weegbrugprogamma
- Checkweegprogramma
- Doseerprogramma
- Classificeerprogramma

Technische specificaties

- Grafische display met LED achtergrond verlichting: 135 x 32 mm
- Alfanumeriek polyester membraam toetsenbord : 18 toetsen
- Voeding: 110-240 V AC / 12 V DC (RACK- versie enkel 12 VDC)
- 1x USB HOST
- 1x USB client
- 1x RS 232
- 1x RS232/422/485 seriële interface (voor printer, PC, hulpdisplay)
- 1x digitale of analoge weegtoestellen
- Maximale weergegven resolutie 6000 div OIML (geijkt)
- Ijkwaardige toelating tot 10.000 div OIML
- Multi interval en multi range versies (3 x 3000 of 2x 4000)
- 2x IN/OUT (optisch gscheiden input/max. 110V, 200mA Output) 2x
- uitbreidingslot (communicatiepoorten, I/O, veldbussen, etc. ...)
- Permanente klok en kalender

Opties

- 1x Ethernet 10/100 Mbit/s interface
- 1x WLAN 10/100 MBit/s draadloze verbinding
- 1x RS 232/422/485
- 1X Profibus DP interface
- 4 IN / 4 OUT kaart (max. 24V, 190mA)
- Analoge uitgangskaart
  - 0-10 V / 4-20mA
- 1x MPP permanent weeggeheugen (Alibi)
- LED bar voor checkweging (enkel voor DD700i versie)

Versies

- DD700 - ABS : tafelmodel en beschermingsgraagd IP65
- DD700 - RACK: paneel versie voor inbouw in kast en beschermingsgraad IP65
- DD700i: tafel-of wandmodel en beschermingsgraagd IP69





