AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

CONTROLEWEEGSCHAAL WEGEN CHECKEN

Model ADW-E II



AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

Algemene specificaties

- Compacte tafelweegschaal
- Spatwaterdicht volgens IP68
- Silicone opsluiting van loadcell en elektronica
- Uitermate geschikt voor gebruik in vochtige en natte ruimtes

Functionele opties

- Externe controlefunctie met gewichten
- Kunststof behuizing met roestvrijstalen weegplateau
- Beschermingsgraad IP68
- LED-display, rood, cijferhoogte 20 mm
- Ingebouwde oplaadbare batterij, autonomie 50 uur
- Inclusief netadapter 230 VAC / 12 VDC
- Netspanning: 220 VAC (+10%, -15%) 50Hz
- Functies :
  - NULCORRECTIE : kleine correctie van het nulpunt
  - TARRA : Tarreren van een lege verpakking
  - CHECKWEGING : Controleweging met signaal a.d.h.v. onder- en bovengrens
- Weegtoestel wordt voor levering gecontroleerd met ijkgewichten
  - Versie intern gebruik (niet geschikt voor directe verkoop): controleverslag met de vastgestelde meetresultaten
  - Versie Geijkt (geschikt voor directe verkoop): Ijkcertificaat, conformiteitsbeoordeling van het weegtoestel volgens de Europese wetgeving

Opties

- Seriële uitgang

Technische specificaties

Model ADW-E II	Weeg vermogen	Schaaldeel IG (d)	Schaaldeel IJK (e)	Afmetingen weegplatea	Ijkwaardig
ADW-E II-K3	1,5/3 kg	0,5/1 g	0,5/1 g	215 x 250 mm	JA
ADW-E II-K6	3/6 kg	1/2 g	1/2 g	215 x 250 mm	JA
ADW-E II-K15	6/15 kg	2/5 g	2/5 g	215 x 250 mm	JA
ADW-E II-K30	15/30 kg	5/10 g	5/10 g	215 x 250 mm	JA