AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

VLOERWEEGTOESTEL ZWARE INDUSTRIE

Model AW/B4CR



AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

Algemene specificaties

- De AL-WEGEN B4CR-serie is een bascule ontworpen voor de zware industrie.
- De verstevigde en horizontaal gebufferde onderkader verzekert de stabiliteit en levensduur van de loadcellen en dus van de bascule.
- De bascule is geïntegreerd in een robuust beschermframe.

Functionele kenmerken

- Zware en robuust industriële onderbouw, bestaande uit: robuust beschermframe en beschermd wegend gedeelte afgedekt met vlakke en gelakte plateauplaat
- Draagvermogen 8000kg of 12000kg
  - Dikte plaat: 5mm tot 3000kg en 10mm tot 6000kg
  - Hoogte bascule: 175mm met draagkracht tot 8000kg en 195mm met draagkracht tot 12000kg
- Afwerking: volledig gelakte uitvoering, RAL 5004
- Krachtinleiding aan de hand van geharde cuvetten en kogels
- Voorzien van vier loadcellen
  - beschermingsgraad IP68
  - Overbelasting capaciteit 150%
- Voorzien van een centrale juncition box voor het samenbrengen en hoekregeling van de 4 weegcellen
  - beschermingsgraad IP67
- Inbegrepen kabel tussen vloerbascule en indicator: 5m
- Installatie boven op de grond of in een put
  - Vloerplaten van de bascule worden verankerd in de vloer of in de fundatie

Opties

- Geijkte versie of voor intern gebruik (op te geven bij de bestelling)
- Beschermkader rondom de vloerbascule
- Atex versie voor het gebruik op plaatsen met explosiegevaar

Technische specificaties

Plateau afmetingen	Beschikbare capaciteiten (kg)			
L x B x H (mm)	1500	3000	6000	8000
1500 x 1500 x 175	x	x		
2000 x 1500 x 175	x	x		
2000 x 2000 x 175	x	x		
2500 x 2000 x 175	x	x		
1500 x 1500 x 195			x	x
2000 x 1500 x 195			x	x
2000 x 2000 x 195			x	x
2500 x 2000 x 195			x	x

Op maat gemaakte afmetingen en capaciteiten verkrijgbaar op aanvraag