AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

INDICATOREN WEEGBRUG WEGEN

Model AW/FLYNET 50



AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

Algemene specificaties

- De AW-flynet50 ,een ijkwaardige indicator, biedt het een geavanceerde gebruikerservaring en maximale leesbaarheid van de gegevens, zelfs in complexe productieomgevingen.
- De mogelijkheid van intuïtieve pictogrammen maakt de indicator makkelijk te gebruiken, meerdere functies zijn onmiddellijk beschikbaar, zonder ondersteuning van bedieningsinstructies.

Functionele kenmerken

- De indicator AW-flynet 50 kan geconfigureerd worden met verschillende software, waaronder ;
  - Weegbrug software met database
- Een gebruiksvriendelijke navigatiestructuur door pictogrammen en functies te groeperen.
- Integratie in bedrijfsnetwerken via standaard Ethernet interface
- Configureerbare gegevensoverdracht via e-mail, waaronder;
  - Weegticket in .pdf
  - Waarschuwingsberichten bij storing

Toepassingen:

Ideale oplossing voor:

- Weegbrugtoepassingen
- Wegen op tafel- of vloerweegschalen in industriële omgevingen

Technische specificaties

- 5.7" TOUCH SCREEN kleurenscherm
- Dual core 1GHz processor
- 512 MB RAM
- 1GB flash-geheugen
- Voeding: 110-240 V AC, 1.8, 50/60 Hz, 60W Max
- 1x Ethernet 10/1000 MBps
- 4x USB HOST (voor muis, externe toetsenbord,...)
- 2x RS232/422 seriële interface (voor printer, PC, hulpdisplay)
- 1x digitale of analoge weegtoestellen
- Maximale weergegven resolutie 6000 div OIML (geijkt) Ijkwaardige toelating tot 10.000 div OIML
- Multi interval en multi range versies (3 x 3000 of 2x 4000)
- 2x IN/OUT (optisch gscheiden input/max. 110V, 200mA Output) 2x uitbreidingslot (Digitale I/O, analoge, I/O, etc. ...)

Opties

- 1x WLAN 10/100 MBit/s draadloze verbinding
- 2x RS 232/422 optoisolated
- 4 IN / 6 OUT kaart (max. 24V, 190mA)
- 8 IN/ 12 OUT kaart (max. 24V, 190mA)
- Analoge uitgang – ingangskaart / digitale ingangskaart
  - 0 – 10 V / 4 – 20 mA analoge uitgang
  - 0 – 10 V / 4 – 20 mA analoge ingang
- Extra weegtoestel interface kaart
  - Analoge weegschaal
  - Digityale weegschaal

Versies

- AW-Flynet50: tafelmodel en beschermingsgraagd IP65

