AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

TAFELWEEGSCHAAL WEGEN TELLEN CHECKEN

Model SXC



AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

Algemene specificaties

- Een plateauweegschaal met een roestvrijstalen XL-display volgens de norm IP68.
- Geschikt voor industriële toepassingen, gemakkelijk en hygiënisch te reinigen.
- Verkrijgbaar als geijkte plateauweegschaal.

Functionele kenmerken

- Roestvrijstalen onderbouw
- RVS weegcel voor een stof-en spanwaterdichte bescherming IP68
- Display: heldere achtergrondverlichting, cijferhoogte 48mm,vervaardigd uit edelstaal, met stof- en spatwaterdichte bescherming IP68, wandbeugel
- Geïntegreerde voedingseenheid 230V / 50Hz
- Functies:
  - TARRA : Tarreren van een lege verpakking
  - TELLEN : Stukstelling aan de hand van een referentieaantal
  - PERCENTAGE : Percentagebepaling ten opzichte van het referentiegewicht
  - CHECKWEGING : Controleweging aan de hand van onder- en bovengrens : HI – LO – OK
  - TOTAAL : Som van de wegingen
- Weegtoestel wordt voor levering gecontroleerd met ijkgewichten
  - Versie intern gebruik (niet geschikt voor directe verkoop): controleverslag met de vastgestelde meetresultaten
  - Versie Geijkt (geschikt voor directe verkoop): Ijkcertificaat, conformiteitsbeoordeling van het weegtoestel volgens de Europese wetgeving

Opties

- ALIBI: MPP archiefgeheugen conform EU standaard
- Industry 4.0 Het uitwisselen van data en het aansturen via commando's is optioneel en kan met behulp van maximaal 4 interfaces, waarvan 2 met kabel en 2 draadloos
- Communicatie mogelijkheden:
  - RS-232 : seriële communicatie poort voor printer of PC
  - USB : USB communicatie poort voor printer of PC
  - LAN : netwerk communicatie voor PC Ethernet netwerk
  - WiFi : draadloze netwerk communicatie voor PC Ethernet netwerk
  - 4-20mA : analoog signaal voor processturing
  - Bluetooth : Point-to point communicatie, enkel voor niet-geijkte weegtoestellen (niet compatibel met IOS).
  - ET : EasyTouch, geschikt voor verbinding en controle door PC of Tablet

- Statief 330mm
- Statief 600mm
- Berschermingskap

Technische specificaties

model	Weeg vermogen	Schaaldeel IG (d)	Schaaldeel IJK (e)	Afmeting weegplateau	Ijkwaardig
SXC 6K-4	6kg	0.5g	/	240 x 300mm	NEE
SXC 6K-3M	3/6kg	1/2g	1/2g	240 x 300mm	JA
SXC 10K-3	15kg	1g	/	240 x 300mm	NEE
SXC 10K-3M	6/15kg	2/5g	2/5g	240 x 300mm	JA
SXC 10K-3L	15kg	1g	/	300 x 400mm	NEE
SXC 10K-3LM	6/15kg	2g/5g	2g/5g	300 x 400mm	JA
SXC 30K-3	30kg	2g	/	300 x 400mm	NEE
SXC 30K-3M	15/30kg	5/10g	5/10g	300 x 400mm	JA
SXC 30K-3L	30kg	2g	/	400 x 500mm	NEE
SXC 30K-3LM	15/30kg	5/10g	5/10g	400 x 500mm	JA
SXC 60K-3	60kg	5g	/	300 x 400mm	NEE
SXC 60K-2M	30/60	10/20g	10/20g	300 x 400mm	JA
SXC 60K-3L	60kg	5g	/	400 x 500mm	NEE
SXC 60K-2LM	30/60kg	10/20g	10/20g	400 x 500mm	JA
SXC 100K-2	150kg	10g	/	400 x 500mm	NEE
SXC 100K-2M	60/150kg	20/50g	20/50g	400 x 500mm	JA
SXC 100K-2L	150kg	10g	/	500 x 650 mm	NEE
SXC 100K-2LM	60/150kg	20/50g	20/50g	500 x 650 mm	JA
SXC 300K-2	300kg	20g	/	500 x 650 mm	NEE
SXC 300K-2M	150/300kg	50/100g	50/100g	500 x 650 mm	JA